

Link do produktu: <https://proagd.eu/okap-electrolux-lfg716x-szybka-realizacja-p-3033.html>



Okap Electrolux LFG716X Szybka realizacja!

Cena	1 396,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LFG716X
Kod producenta	LFG716X

Opis produktu

Dyskretny okap kuchenny o szerokości 54 cm z funkcją H2H.

Większa wygoda gotowania

Dyskretny okap, który świetnie pasuje do wystroju kuchni. Jego eleganckie wzornictwo współgra z każdym stylem, a nowoczesny kształt z profilowanego szkła zapewnia wydajniejsze pochłanianie kuchennych zapachów. Jednocześnie jego dyskretna elegancja dodaje klasy całemu wnętrzu.

Automatyczna regulacja siły wyciągu

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem okapu i jego oświetleniem. Pozwól, aby to funkcja H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na gotowaniu.

Niskie zużycie energii, duża moc

Ciesz się wydajnym okapem, który zużywa mniej energii i bez problemu usuwa nieprzyjemne zapachy, a powietrze w Twojej kuchni pozostaje czyste i świeże.

Szybsze oczyszczanie powietrza

Wydajny silnik okapu zapewnia szybką i efektywną wentylację tak, aby powietrze w kuchni zawsze pozostawało świeże, nawet podczas gotowania.

Smak za dotknięciem palca

Pełen zakres ustawień skonsolidowany w jednym elektronicznym sterowniku. Oznacza to, że ustawienia mogą być dostosowane za jednym dotknięciem. Precyzyjnie i intuicyjnie.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Rodzaj instalacji: wbudowany, szerokość: 54 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny

-
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
 - Wydajność pracy (max./min.): 580 / 300 m³/h
 - Poziom hałasu (max./min.): / dB(A)
 - Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
 - Elektroniczne sterowanie za pomocą przycisków, liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny
 - Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest zainstalowany filtr węglowy (opcja)
 - Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
 - Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
 - Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
 - Typ i numer filtra tłuszczowego: aluminiowy, 1

Wydajność

- **Klasa efektywności oświetlenia:** A
- **Wydajność (tryb intensywny) [m³/h]:** 700
- **Wydajność (maks.) [m³/h]:** 580
- **Wydajność (min.) [m³/h]:** 300

Instalacja

- **Instalacja:** wbudowany
- **Kolor:** stal szlachetna
- **Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]:** 50
- **Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]:** 57
- **Średnica przewodu wentylacyjnego:** 150
- **Waga netto [kg]:** 8,7
- **Wymiary WxSzxG [mm]:** x540x300
- **Wymagany bezpiecznik [A]:** No

Zużycie energii

- **Klasa efektywności filtra tłuszczowego:** D
- **Poziom hałasu, tryb intensywny [db(A)]:** 70
- **Maks. poziom hałasu [dB(A)]:** 67
- **Min. poziom hałasu [dB(A)]:** 54

Inne

- **Etykieta PNC:** 942 051 017
- **Wentylacja zewnątrz:** tak
- **Recyrkulacja:** tak
- **Funkcja Breeze:** nie
- **Liczba stopni regulacji mocy:** 3 + intensywny
- **Funkcja H2H:** tak
- **Typ lampy:** punktowa LED
- **Liczba lamp:** 2
- **Filtry tłuszczowe:** 1
- **Filtr węglowy:** 1, dodatkowy
- **Typy filtrów węglowych:** ECFFB01
- **PNC filtrów węglowych:** 902 979 876
- **Przewód [m]:** 0,85
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Kod produktu (PNC):** 942 051 017
- **Kod EAN:** 7332543659920