Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:08

Link do produktu: https://proagd.eu/okap-falmec-grupa-silnikowa-70-800m3h-szybka-realizacja-p-2248.html



Okap Falmec GRUPA SILNIKOWA 70 (800m3/h) Szybka realizacja!

Cena	**2 599,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GRUPA SILNIKOWA 70(800m3/h)**
Kod producenta	**GRUPA SILNIKOWA 70(800m3/h)**

Opis produktu

Grupa Silnikowa

- >Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- >Wyciąg szczelinowy
- >Sterowanie elektroniczne
- >Oświetlenie led
- >Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
- >Filtr węglowy w zestawie
- >Pilot opcjonalny
- >Dynamic LED Light (2700K - 5500K)

Dane techniczne

- Dane techniczne
- Sposób instalacji
  Podszafkowy
- Wymiary
  70 cm
- Dane ogÓlne
  Stal inox (AISI 304) szczotkowanaWyciąg szczelinowySterowanie elektroniczneOświetlenie ledFiltr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością myciaFiltr węglowy w zestawiePilot opcjonalnyDynamic LED Light (2700K - 5500K)
- Wykończenie
  Stal inox (AISI 304) szczotkowana
- Silnik
  800 m^3/h
- Rodzaj sterowania
  Sterowanie elektroniczne
- Zakresy prędkości
  4
- Oświetlenie
  Led 2x1,2 W - 3200 K
- KLASA ENERGETYCZNA
  B
- Odległość minimalna
  Płyta elektryczna: 52 cm Płyta gazowa: 62 cm

- Akcesoria
- KACL.815
  Serwetki do konserwacji powierzchni ze stali Inox (pudełko 10 szt.)

- 105080053
  Pilot do okapu
- KACL.798#41F
  Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m3/h
- KACL.770#41F
  Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m3/h bezszczotkowy
- KACL.786#41F
  Silnik zewnętrzny - 1000 m3/h
- KACL.796#4AF
  Silnik zewnętrzny - 1500 m3/h
- KACL.797#4AF
  Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1300 m3/h

- Zużycie i podłączanie
- Maksymalne zużycie energii
  280 W
- Napięcie
  220-240V
- Częstotliwość
  50-60Hz

- Opakowanie
- Ciężar brutto
  15 Kg
- Ciężar netto
  12 Kg
- Objętość
  0.11 m^3
- Wymiary opakowania
  Długość: 855 mm Wysokość: 375 mm Głębokość: 350 mm