

Link do produktu: <https://proagd.eu/okap-kominowy-electrolux-eff60560ox-szybka-wysylka-p-3396.html>



Okap kominowy Electrolux EFF60560OX

Szybka Wysyłka !!!

Cena	1 149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EFF60560OX
Kod producenta	EFF60560OX

Opis produktu

Okap kominowy z funkcją H2H i oświetleniem LED, szerokość 60 cm.

Technologia Hob2Hood®

Technologia Hob2Hood® automatycznie dostosowuje ustawienia okapu, na podstawie regulacji temperatury i liczby używanych stref, a Ty możesz spokojnie skoncentrować się tylko na przygotowywaniu pysznych potraw.

Automatyczna regulacja siły wyciągu

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem okapu i jego oświetleniem. Pozwól, aby to funkcja H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na gotowaniu.

Bardzo cicha ekstrakcja

Dotknij przycisku Breeze po zakończeniu gotowania, a poziom ekstrakcji zostanie zmniejszony do minimum, aby można było w ciszy cieszyć się przygotowanym posiłkiem.

Odśwież swoją kuchnię

Wydadnij filtr węglowy, który można regenerować w piekarniku sprawi, że Twoja kuchnia codziennie będzie pachniała świeżością.

Oświetlenie LED - doskonały widok na wszystkie Twoje pyszne potrawy

Energooszczędne, wbudowane oświetlenie LED, rzucające jasne światło na Twoją płytę kuchenną.

Zmiana ustawień za pomocą przycisków

W celu zapewnienia wygody oraz łatwości dokonywania ustawień, pracą okapu steruje się za pomocą przycisków elektronicznych.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 60 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 2 + 2 intensywny, funkcja Breeze
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 603 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 352 / 256 m³/h
- Elektroniczne sterowanie za pomocą przycisków, liczba stopni regulacji mocy: 2 + 2 intensywny, funkcja Breeze
- Okap z funkcją czujnika
- Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest zainstalowany filtr węglowy (opcja)
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: LED, 2
- Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 1

Specyfikacja

- **Klasa efektywności oświetlenia:** A
- **Wydajność (tryb intensywny) [m³/h]:** 603
- **Wydajność (maks.) [m³/h]:** 352
- **Wydajność (min.) [m³/h]:** 256

Instalacja

- **Instalacja:** kominowy
- **Kolor:** stal szlachetna
- **Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]:** 50
- **Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]:** 65
- **Średnica przewodu wentylacyjnego:** 150
- **Waga netto [kg]:** 14,5
- **Wymiary WxSzxG [mm]:** 665x598x500

Zużycie energii

- **Klasa efektywności filtra tłuszczowego:** D
- **Poziom hałasu, tryb intensywny [dB(A)]:** 69
- **Maks. poziom hałasu [dB(A)]:** 57
- **Min. poziom hałasu [dB(A)]:** 48

Funkcje

- **Etykieta PNC:** 942 150 419
- **Wentylacja zewnętrzna:** tak
- **Recyrkulacja:** tak
- **Funkcja Breeze:** tak
- **Liczba stopni regulacji mocy:** 2 + 2 intensywny, funkcja Breeze
- **Funkcja H2H:** tak
- **Typ lampy:** LED
- **Liczba lamp:** 2
- **Filtry tłuszczowe:** 1
- **Filtr węglowy:** 1, dodatkowy
- **Typy filtrów węglowych:** MCFE01
- **PNC filtrów węglowych:** 902 980 045
- **Przewód [m]:** 1,5
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Kod produktu (PNC):** 942 150 419
- **Kod EAN:** 7332543445967