

Link do produktu: <https://proagd.eu/okap-kominowy-electrolux-lfv616k-szybka-realizacja-p-3031.html>



Okap kominowy Electrolux LFV616K Szybka realizacja!!!

Cena	1 857,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LFV616K
Kod producenta	LFV616K

Opis produktu

Elegancki okap kominowy o szerokości 60 cm z funkcją H2H, kolor czarny.

Technologia Hob2Hood®

Technologia Hob2Hood® automatycznie dostosowuje ustawienia okapu, na podstawie regulacji temperatury i liczby używanych stref, a Ty możesz spokojnie skoncentrować się tylko na przygotowywaniu pysznych potraw.

Hob2Hood® - czysta wygoda

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem okapu i jego oświetleniem. Pozwól, aby to funkcja H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na gotowaniu.

Funkcja Breeze - świeże powietrze bez hałasu

Użyj przycisku Breeze po zakończeniu gotowania, aby przez kolejne 60 minut okap utrzymywał świeże powietrze w Twojej kuchni, bez zbędnych decybeli. A Ty możesz spokojnie rozkoszować się doskonałym posiłkiem.

Wydajny silnik, efektywna ekstrakcja

Okap, który efektywnie oczyszcza powietrze. Wydajny silnik i duża prędkość sprawią, że w Twojej kuchni zawsze będzie panować miła atmosfera.

Łatwy w obsłudze, dotykowy panel sterowania

Stylowy, zintegrowany, szklany panel sterowania umożliwia łatwą i precyzyjną regulację ustawień okapu.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Rodzaj instalacji: kominowy, szerokość: 60 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny, funkcja Breeze

-
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
 - Wydajność pracy (max./min.): 575 / 305 m³/h
 - Poziom hałasu (max./min.): 61/46 dB(A)
 - Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
 - Możliwa praca w trybie wyciągu lub pochłaniacza, dołączony filtr węglowy
 - Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
 - Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
 - Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
 - Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 2

Wydajność

- **Klasa efektywności oświetlenia:** A
- **Wydajność (tryb intensywny) [m³/h]:** 700
- **Wydajność (maks.) [m³/h]:** 575
- **Wydajność (min.) [m³/h]:** 305

Instalacja

- **Instalacja:** kominowy
- **Kolor:** czarny
- **Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]:** 50
- **Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]:** 65
- **Średnica przewodu wentylacyjnego:** 150
- **Waga netto [kg]:** 16,2
- **Wymiary WxSzxG [mm]:** 915x600x400
- **Wymagany bezpiecznik [A]:** No

Zużycie energii

- **Klasa efektywności filtra tłuszczowego:** F
- **Poziom hałasu, tryb intensywny [dB(A)]:** 68
- **Maks. poziom hałasu [dB(A)]:** 63
- **Min. poziom hałasu [dB(A)]:** 50

Inne

- **Etykieta PNC:** 942 051 237
- **Wentylacja zewnętrzna:** tak
- **Recyrkulacja:** tak
- **Funkcja Breeze:** tak
- **Liczba stopni regulacji mocy:** 3 + intensywny, funkcja Breeze
- **Funkcja H2H:** tak
- **Typ lampy:** punktowa LED
- **Liczba lamp:** 2
- **Filtry tłuszczowe:** 2
- **Filtr węglowy:** 2, w zestawie
- **Typy filtrów węglowych:** MCFB51
- **PNC filtrów węglowych:** 902 980 094
- **Przewód [m]:** 1
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Kod produktu (PNC):** 942 051 237
- **Kod EAN:** 7332543670253