Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:26

Link do produktu: https://proagd.eu/plyta-gazowa-electrolux-egc3322nvk-szybka-wysylka-p-3381.html



Płyta gazowa Electrolux EGC3322NVK Szybka Wysyłka !!!

Cena	**879,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EGC3322NVK**
Kod producenta	**EGC3322NVK**

Opis produktu

Modułowa, gazowa płyta grzejna ze szkła ceramicznego, ze zintegrowaną zapalarką i żeliwnymi rusztami.

Unikalna kuchnia – dostosowana do Twoich potrzeb

Połącz w zestawie modułową płytę grzejną z innymi płytami tego typu firmy Electrolux, aby uzyskać dostosowane do własnych potrzeb połączenie różnych technologii gotowania: gazowej, indukcyjnej i promiennikowej.

Wytrzymałe i trwałe podparcie dla naczyń podczas gotowania

Wysokiej jakości żeliwne ruszty zapewniają trwałą i stabilną podstawę dla garnków.

Większa swoboda użycia różnych rozmiarów naczyń

Ponieważ płyta grzejna jest wyposażona w palniki o dwóch różnych rozmiarach, zapewnia większą swobodę użycia różnych rozmiarów naczyń.

Możliwość szybkiego rozpoczęcia gotowania dzięki zapalarce gazu w pokrętle

Dzięki pomysłowemu połączeniu w pokrętłach funkcji zapłonu i regulacji płomienia, można błyskawicznie zapalić gaz i natychmiast rozpocząć gotowanie.

Praktyczne rozwiązanie, które daje poczucie spokoju

Dzięki innowacyjnej technologii w przypadku zgaśnięcia płomienia następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu do palnika.

Powierzchnia, którą łatwo utrzymać w czystości

Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo łatwa w czyszczeniu. Wystarczy ją przetrzeć szmatką.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Typ płyty: szklana, gazowa
- Rodzaj sterowania: pokrętła
- Położenie elementów sterujących: z przodu po lewej i po prawej stronie
- Strefa lewa przednia: brak,
- Strefa lewa tylna: brak,
- Strefa przednia, środkowa: dodatkowy palnik, 1000 W/54 mm
- Strefa tylna środkowa: duży palnik,2900 W/100 mm
- Strefa prawa przednia: brak,
- Strefa prawa tylna: brak,
- Zintegrowana zapalarka
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe: gaz jest odcinany po wygaśnięciu płomienia
- Łatwa instalacja
- Ruszty żeliwne
- Zestaw do konwersji gazu
- Do instalacji płyty niezbędny jest wspornik, który można dokupić w naszym sklepie internetowym: pojedynczy wspornik (3530341019) lub zestaw (4 wsporniki, podkładki/uszczelki) (50296130003).

Specyfikacja

- **Moc/średnica - pole środkowe tylne:** 2900 W/100 mm
- **Moc/średnica - strefa lewa przednia:** 1000 W/54 mm

Instalacja

- **Wymiary (S x G) [mm]:** 290x520
- **Wymiary wycięcia (W x S x G) [mm]:** 41x270x490
- **Waga netto [kg]:** 5,2

Funkcje

- **Etykieta PNC:** 949 738 244
- **Przewód [m]:** 1,1
- **Szerokość [cm]:** 29 cm
- **Napięcie [V]:** 220-240
- **Wskaźnik ciepła pozostałego:** brak
- **Kod produktu (PNC):** 949 738 244