


Link do produktu: <https://proagd.eu/plyta-indukcyjna-szlano-ceramiczna-whirlpool-wl-b6860-nes-szybka-realizacja-p-3571.html>



# Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool WL B6860 NE/S Szybka realizacja!

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>1 949,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>WLB6860NE/S</b> |
| Kod producenta   | <b>WLB6860NE/S</b> |

## Opis produktu

4 pola grzewcze. technologia stref FlexiCook umożliwia połączenie kilku palników w jedną strefę grzewczą do gotowania i smażenia w większym naczyniu. Cechy płyty indukcyjnej szklano-ceramicznej Whirlpool: Wspaniała technologia, podgrzewająca patelnię a nie płytę, zmniejsza rozpraszanie energii i zapewnia doskonałe rezultaty gotowania. Zasilanie elektryczne.

### SZCZEGÓŁY

Szerokość (cm) 59.0  
Liczba palników 4  
Rodzaj płyty Elektryczny  
Położenie panelu sterowania Front

Bezpośredni dostęp za pomocą przycisków  
Nowy panel sterowania z przyciskami przypisanymi do każdej strefy grzewczej. Każdy zestaw przycisków jest powiązany z określoną częścią płyty, co sprawia, że jest bardzo łatwy w obsłudze.

Technologia indukcyjna  
Szybsze, oszczędniejsze gotowanie.  
Technologia indukcyjna ogrzewa naczynie, a nie powierzchnię płyty, dzięki czemu ilość ciepła, które rozprasza się w powietrzu, nie przekracza 10% a potrawy są perfekcyjnie ugotowane.

Elastyczne gotowanie  
Automatyczne ustawienia mocy.  
Wybierz funkcję gotowania na wyświetlaczu dotykowym, a płyta automatycznie dostosuje poziom mocy.

Wyjątkowe wzornictwo  
Nasze płyty grzejne zaprojektowano tak, by były jednocześnie piękne i funkcjonalne. Wyjątkowe wzornictwo Filo naszych płyt grzejnych do zabudowy sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

FlexiCook  
Elastyczność i wydajność.  
Funkcja FlexiCook pozwala połączyć strefy gotowania tak, by na płycie zmieściły się garnki i patelnie o dowolnym kształcie.

Funkcja Rozpuszczanie  
Perfekcyjne gotowanie na małym ogniu.  
Funkcja Rozpuszczanie pozwala Ci gotować w bardzo niskich temperaturach – to idealne rozwiązanie, gdy rozpuszczasz czekoladę, masło lub przygotowujesz lekkie, delikatne sosy.

Utrzymywanie w cieple  
Ciepłe potrawy w każdej chwili.

---

Wymagająca niewielkiej mocy funkcja utrzymywania w cieple chroni Twoje potrawy przed stygnięciem w czasie, gdy przygotowujesz resztę posiłku.

#### Funkcja Gotowanie na wolnym ogniu

Idealne gotowanie na wolnym ogniu. Funkcja powolnego gotowania umożliwia perfekcyjne przygotowanie potraw wymagających długiego czasu gotowania.

#### Panel przedni

Pełna kontrola nad gotowaniem. Łatwo dostępne i intuicyjne elementy sterujące są wygodnie umieszczone na panelu przednim Twojej płyty kuchennej, zapewniając niezapomniane doświadczenia kulinarne.

#### Zarządzanie mocą

Wyjątkowa klasa energetyczna.

Dzięki funkcji zarządzanie mocą możesz ustawić moc płyty grzejnej i uniknąć przeciążenia obwodu w swoim domu.

#### Booster

Mądre oszczędzanie.

Funkcja Eco Booster oszczędza do 10% energii (w porównaniu do standardowych funkcji booster). Analizuje moc, czas i energię potrzebną do gotowania wody przez maksymalnie 9 minut, a następnie przełącza się automatycznie na niższą moc, aby utrzymać wodę na poziomie wrzenia.

#### Booster 3 kW

Ciesz się jeszcze szybciej doskonałymi rezultatami.

Płyta grzejna Whirlpool ma palnik o mocy 3 kW dla szybszego, bardziej wydajnego podgrzewania.

## Dane techniczne

### Wymiary

- Wysokość (cm): 5.4
- Szerokość (cm): 59.0
- Głębokość (cm): 51.0
- Głębokość niszy (cm): 48.0
- Maksymalna szerokość niszy (cm): 56.2
- Minimalna szerokość niszy (cm): 56.0

### Cechy

- Rodzaj zasilania: Elektryczny
- Liczba elektrycznych pól grzewczych: 4
- Liczba pól indukcyjnych: 4
- Minutnik: Tak
- Położenie panelu sterowania: Front
- Kod EAN: 8003437238123
- Rodzaj urządzenia: Do zabudowy
- Sterowanie: Elektroniczny
- Długość kabla przyłączeniowego (cm): 120
- Natężenie (A): 31,3
- Wskaźnik włączenia urządzenia: Tak
- Wskaźnik ciepła resztkowego: Separate
- Wyłącznik główny: Tak