

Link do produktu: <https://proagd.eu/plyta-indukcyjna-szkłano-ceramiczna-whirlpool-wl-s1360-ne-szybka-realizacja-p-4693.html>



Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool WL S1360 NE Szybka realizacja!

Cena	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WLS1360NE
Kod producenta	WLS1360NE

Opis produktu

Opis produktu

4 pola grzewcze. technologia stref FlexiCook umożliwia połączenie kilku palników w jedną strefę grzewczą do gotowania i smażenia w większym naczyniu. Intuicyjne pokrętki do łatwego wprowadzania ustawień. Cechy płyty indukcyjnej szklano-ceramicznej Whirlpool: Wspaniała technologia, podgrzewająca patelnię a nie płytę, zmniejsza rozpraszanie energii i zapewnia doskonałe rezultaty gotowania. Zasilanie elektryczne.

Bezpośredni dostęp za pomocą suwaków
Nowy panel sterowania z suwakami przypisanymi do każdej strefy grzewczej. Każdy suwak powiązany przypisany jest do określonej części płyty, co sprawia, że jest bardzo łatwy w obsłudze.

Technologia indukcyjna
Szybsze, oszczędniejsze gotowanie.Technologia indukcyjna ogrzewa naczynie, a nie powierzchnię płyty, dzięki czemu ilość ciepła, które rozprasza się w powietrzu, nie przekracza 10% a potrawy są perfekcyjnie ugotowane.

Funkcja Rozpuszczanie
Perfekcyjne gotowanie na małym ogniu.Funkcja Rozpuszczanie pozwala Ci gotować w bardzo niskich temperaturach – to idealne rozwiązanie, gdy rozpuszczasz czekoladę, masło lub przygotowujesz lekkie, delikatne sosy.

Funkcja Gotowanie na wolnym ogniu
Idealne gotowanie na wolnym ogniu. Funkcja powolnego gotowania umożliwia perfekcyjne przygotowanie potraw wymagających długiego czasu gotowania.

Panel przedni
Pełna kontrola nad gotowaniem. Łatwo dostępne i intuicyjne elementy sterujące są wygodnie umieszczone na panelu przednim Twojej płyty kuchennej, zapewniając niezapomniane doświadczenia kulinarne.

Wyjątkowe wzornictwo
Nasze płyty grzejne zaprojektowano tak, by były jednocześnie piękne i funkcjonalne. Wyjątkowe wzornictwo Filo naszych płyt grzejnych do zabudowy sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

FlexiCook
Elastyczność i wydajność.Funkcja FlexiCook pozwala połączyć strefy gotowania tak, by na płycie zmieściły się garnki i patelnie o dowolnym kształcie.

Utrzymywanie w cieple
Ciepłe potrawy w każdej chwili.Wymagająca niewielkiej mocy funkcja utrzymywania w cieple chroni Twoje potrawy przed stygnięciem w czasie, gdy przygotowujesz resztę posiłku.

PROGRAMY AUTOMATYCZNE 6.ZMYŚŁ
Ustawienie prawidłowego poziomu grzania nie stanowi już problemu dzięki 4 specjalnym wstępnie ustawionym funkcjom — do 4 dla każdej strefy gotowania. Wystarczy wybrać program, a płyta automatycznie ustawi najlepszy poziom ciepła dla żądanej metody gotowania.

Doprowadzenie do wrzenia

Dzięki funkcji gotowania możesz podgrzać wodę bez wykipienia i strat energii.

Sterowanie dotykowe

Gotowanie za naciśnięciem jednego przycisku. Dzięki TouchControl precyzyjna kontrola płyt grzewczych jest na wyciągnięcie ręki.

Slider

Intuicyjne gotowanie. Intuicyjny dotykowy suwak pozwala kontrolować moc każdej płyty grzejnej, podczas gdy podświetlany wyświetlacz pokazuje, które strefy gotowania są aktualnie w użyciu.

Zarządzanie mocą

Wyjątkowa klasa energetyczna. Dzięki funkcji zarządzanie mocą możesz ustawić moc płyty grzejnej i uniknąć przeciążenia obwodu w swoim domu.

Booster

Mądre oszczędzanie. Funkcja Eco Booster oszczędza do 10% energii (w porównaniu do standardowych funkcji booster). Analizuje moc, czas i energię potrzebną do gotowania wody przez maksymalnie 9 minut, a następnie przełącza się automatycznie na niższą moc, aby utrzymać wodę na poziomie wrzenia.

Dane techniczne

Wymiary

Minimalna szerokość niszy (cm) 56.0
Szerokość (cm) 59.0
Maksymalna szerokość niszy (cm) 56.2
Głębokość (cm) 51.0
Głębokość niszy (cm) 48.0
Wysokość (cm) 5.4

Cechy

Rodzaj urządzenia Do zabudowy
Wskaźnik włączenia urządzenia Tak
Wyłącznik główny Tak
Natężenie (A) 31,3
Długość kabla przyłączeniowego (cm) 120
Liczba pól indukcyjnych 4
Liczba elektrycznych pól grzewczych 4
Kod EAN 8003437238246
Położenie panelu sterowania Front
Rodzaj zasilania Elektryczny
Sterowanie Elektroniczny
Wskaźnik ciepła resztkowego Separate
Minutnik Tak